

## FICHE TECHNIQUE

Référence 7545

## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE COMPLETE

**Numatic**  
INTERNATIONAL



- Autolaveuse accompagnée complète
- Brosse 450 mm
- Suceur arrière sur roulette
- Réservoir 2x40L
- Autonomie 2h30

### Caractéristiques


Type d'alimentation	Batteries gel 2x12V
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2h30 max.
Temps de charge	8h00
Type de chargeur	Intégré
Puissance absorbée du chargeur	350W
Largeur de travail	450 mm
Largeur avec l'embouchure d'aspiration	805 mm
Réservoir solution	40 L
Réservoir récupération	41 L
Rendement théorique	1800m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif	1200m <sup>2</sup> /h
Vitesse de lavage	0 à 4 km/h
Nombre de brosses	1
Pression de brosse	40kg
Pression ponctuelle de brossage	0.033 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage	100 trs/min
Diamètre brosse	∅ 450mm
Diamètre disques	∅ 400mm
Puissance moteur brosse	300W
Moteur	2 étages
Débit d'air	35.5L/sec
Dépression	1245mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	400W
Débit d'eau	0 à 2L/min
Electrovanne	Oui
Poids net – à vide	128 kg
Poids brut - avec lique	168 kg
Dimensions	1070x470x1160 mm
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	≤ 70dB (A)
Vibration mains-bras	HAV ≤ 1,0m/s <sup>2</sup>

## CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(\*) et la veille de la remise en service de la machine.



## Conditionnement



emballage unitaire



1 pièce / carton