

FICHE TECHNIQUE

Autolaveuse Autoportée & Autotractée

Numatic INTERNATIONAL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Désignation | CRG8055 120T |
| Référence | 907721 |
| Code EAN | 5028965765760 |
| Alimentation | |
| Type d'alimentation | Batteries gel 2x24V (120Ahr) |
| Classe de protection électrique | I (pendant la charge) III (en fonctionnement) |
| Indice de protection | IPX3 |
| Autonomie | 3h00 max. |
| Temps de charge | 6h/8h |
| Type de chargeur (230282) | intégré |
| Puissance absorbée du chargeur | 480W |
| Capacités de travail | |
| Largeur de travail | 550mm |
| Largeur avec embouchure d'aspiration | 805mm |
| Largeur hors embouchure d'aspiration | 500mm |
| Réservoir solution | 80L |
| Réservoir récupération | 81L |
| Chimie embarquée | Non |
| Rendement théorique | 3300m ² /h |
| Rendement effectif | 2400m ² /h |
| Vitesse max. | 6km/h |
| Vitesse de lavage max. | 0-4km/h |
| Nombre de brosse | 1 |
| Caractéristique du brossage | |
| Pression de brosse | 23kg |
| Pression ponctuelle de brossage | 11,4g/cm ² |
| Pression de disque | 9,3g/cm ² |
| Vitesse de brossage | 150 trs/min |
| Diamètre brosse | Ø 550mm |
| Diamètre disque | Ø 508mm |
| Puissance moteur brosse | 24V / 600W |
| Dispositif d'aspiration | |
| Type d'aspiration | By pass 2 étages |
| Débit d'air | 24,2L/sec |
| Dépression | 1300mm/CE |
| Puissance moteur d'aspiration | 24V / 400W |
| Système d'aspersion | |
| Type d'aspersion | Pompe automatique à débit variable |
| Débit d'eau | 0 à 3L/min |
| Dispositif de traction | |
| Puissance moteur de traction | 24V / 400W |
| Pente maximale admissible | 11% |
| Poids/Encombrement | |
| Poids net - à vide avec batterie | 200kg |
| Poids brut - avec liquide et batterie | 280kg |
| Dimensions | 1460x805x1160mm |
| Niveau sonore/vibrations | |
| Pression sonore | ≤ 70dB(A) |
| Vibration mains-bras (ISO5439-1) | 1,84m/s ² |



À usage professionnel.

CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(*) et la veille de la remise en service de la machine.

(*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge.

L'APPLICATION NU-ASSIST


L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines.

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)