



LUX WIPER 1500

LUX WIPER 1500-BOBINE IND. 1X2

Rotoli Industriali

C52450



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	460	Nb. Formats	1500
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Longueur Rouleau (m)	510,00
Grammage par Pli (g/m ²)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	470	Diamètre Rouleau (cm)	40,00
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	260	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	165	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	90	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	24,00	Paquets par Coli ^s	2
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	34,00	EAN Paquet	8022650524509
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	8022650524509



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	ABSENTE	Colis par Palette	30
Dimension Colis (cm HxTxP)	24,00x80,00x40,00	Emballage Colis	POLYTHENE	Colis par Couche	3
Dimensions Palette (cm HxTxP)	255,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	10
Volume Colis (m ³)	0,0590	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.