

FICHE TECHNIQUE

SPRAY MÉTHODE MT

Référence 2625



- **Prêt à l'emploi**, le produit est conçu pour **la protection de certains types de supports**: thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse ou terrazo.
- Il nettoie en **profondeur** et **lustre** les sols traités.
- Le produit **sèche rapidement** et **laisse les sols brillants**.

Caractéristiques

Aspect	Liquide opaque blanc
Parfum	Pin
Densité	1.01 +/- 0.01
pH	8 +/- 1
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel.
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Pas de substances réglementées.

Mode d'emploi

Sur tous sols traités :

- Effectuer un balayage humide.
- Appliquer avec un pulvérisateur, ou un sprayeur machine.
- Passer la mono brosse Haute Vitesse jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.
- Pour le spray, utiliser une brosse spéciale ou un disque adapté à votre sol.

Pour sols non traités avec une émulsion :

- Après lavage, pulvériser le produit de façon uniforme puis lustrer régulièrement avec un disque adapté.
- Rendement : environ 20 à 40 m² / L.

Conditionnement



emballage unitaire
5L



4 pièces / carton