

## Protection des sols



# STANDING SURFACE

AUTOLUSTRANT ACRYLIQUE

**pH**  
**8**

### NORMES

Conforme CE n°  
648/2004

Biodégradable



### Références

Bidon de 5 litres

110 215

LABORATOIRES  
**ROCHEX**

BP 263  
74106 ANNEMASSE Cedex  
Téléphone : + 33 4 50 37 49 54  
info@laboratoires-rochex.fr  
www.laboratoires-rochex.fr



### Intérêts :

- Permet de rénover des sols anciens ou protéger et faire briller des sols neufs
- Protège de l'usure et des taches
- Redonne au sol de la brillance
- Facile d'application
- Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport

### Caractéristiques :

- Grand pouvoir couvrant - Peut être utilisé en monocouche
- Haute résistance au trafic
- Résiste aux désinfectants et alcools
- Respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger

### Destination :

- Tertiaire (galeries marchandes, halls d'exposition), collectivité, industrie
- Pour sols thermoplastiques, stratifiés, carrelages, marbre, pierres naturelles, terres cuites, tomettes, carreaux de ciment ...

### Formulation et application :

- Mélange de résines et de cires acryliques

### Utilisation :

- Manuelle avec un balai applicateur ou mouilleur à vitre ou lavage à plat
- Décapage de l'autolustrant avec décapant (par exemple DEPRO-TEX 07)

**Dilution**

**Entretien**

**Dosage**

Prêt à l'emploi

