

FICHE TECHNIQUE

ACIDE CHLORIDRIQUE

Référence 2727



- **DETARTRANT** : **Rénovation** extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés.
 - **Débouche, détartre** les canalisations WC.
- **DECAPANT** : Carrelages (traces de ciment), égalisation des joints.
- **Polit et nettoie les métaux.**
- Recommandé pour **préparer à la soudure Zinc et Acier.**
- **Rectifie (diminue) le pH** de l'eau des piscines.

Caractéristiques

Composition :

- Chlorure d'hydrogène (concentration 23%)

Mode d'emploi :

- **IMPORTANT** : S'utilise en dilution 30% d'acide pour 70% d'eau.
- **ATTENTION** : toujours verser l'acide dans l'eau.
- Après traitement, rincer abondamment.
- Utiliser pur ou dilué au pinceau ou à la brosse

Précautions d'emploi :

- **NE PAS UTILISER** sur les pierres calcaires.
- Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conditionnement



emballage unitaire 1L