

FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE DÉTARTRAGE MACHINE

Référence 2835



- **Rénove, détartré et protège les machines de nettoyage de la vaisselle.**
- Le détartrant machine a été conçu pour éliminer les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur de ces machines, surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries, carrelages, sanitaires, etc.
- Le détartrant machine liquide s'utilise également en machine à laver le linge, pour cet usage il faudra faire un lavage et un rinçage à vide (sans linge).

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|---|
| Aspect | Liquide limpide incolore |
| pH à 1% | 1.75 +/- 0.5 |
| Densité | 1.23 +/- 0.02 |
| Stockage | Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid |
| Contient parmi d'autres composants | Inférieur à 5% : agent de surface non ionique, phosphonates 15 ou plus, mais moins de 30% : de phosphates |

Mode d'emploi :

- Ne pas utiliser la pompe doseuse automatique de lavage.
- Utiliser le détartrant machine dilué à raison de 5 à 10% du volume d'eau suivant l'entartrage des machines.
- Vider le bac, puis rincer à l'eau claire plusieurs fois. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Employer le détartrant machine pur en vaporisation, pour le matériel difficilement accessible.
- Laisse agir le produit jusqu'à la disparition complète du tartre, puis rincer abondamment.

Conditionnement



emballage unitaire 5L 4 pièces / carton